

# MAGNEET VERF

*Brengt de muur  
tot leven!*



## *Een verfboordevol ideeën!*

MagneetVerf van MagPaint is een donkergrijze ijzerhoudende muurverf op waterbasis waarop magneten blijven kleven. Snel simpel en creatief.

Met elke kleur te overschilderen, zonder dat het effect heeft op de magnetische werking. Vanaf nu niet meer per sé een rechthoekig berichtenbord, maar in de vorm en kleuren van een appel, een boom of een voetbal. Oneindig veel mogelijkheden.

Of als u het strakker wilt houden: wat te denken om het in dezelfde kleur over te schilderen als de ondergrond. Zo schildert u het onzichtbaar weg in de wand (houd er rekening mee dat er een

structuurverschil kan ontstaan; voor het optimale resultaat: eerst even testen).



## *Hoe werkt het?*

Het ijzerstof in MagneetVerf zorgt er voor dat magneten zich aangetrokken voelen. De werking is natuurlijk anders als bij bv. een koelkastdeur die bestaat uit een massief ijzeren plaat. Met Magneetverf moet je daarom wat dikte opbouwen met verschillende lagen. 3 Lagen Magneetverf is doorgaans toereikend voor de meeste magneten. Wil je een extra sterke werking, dan kan je nog een 4e laag aanbrengen in combinatie met extra sterke magneten (kijk op [magneetverf.nl](http://magneetverf.nl)).

Magneetverf is ook prima te combineren met schoolbordenverf. Strijk daarvoor de verf tijdens het aandrogen van de lagen even glad met een spatel of een ramenwisser. De

eerste laag zal er wat vreemd uitzien met krassen, maar de derde laag wordt spiegelglad. Ook kan je de verf licht opschuren.



## Gebruiksaanwijzing:

Voor aanvang goed opfoeren (ijzerstof zinkt): afhankelijk van de "sta-tijd" 10-15 minuten. Voor normaal gebruik niet verdunnen (roller/kwast). Tijdens schilderen langere "sta-tijd" vermijden, anders opnieuw oproeren. Bij spuiten kan de verf met max. 5% water worden verdund.

Magneetverf gebruiken bij kamertemperatuur. Hoge luchtvochtigheid kan de droogtijd vertragen. Breng de verf in vlakjes van 20x20cm op. Goed uitrollen (en/of licht schuren) geeft een gladder oppervlak (zie: Afwerking).

Na 4 uur kan de volgende laag worden aangebracht. Voor gewone magne-

ten zijn 3 lagen MagneetVerf doorgaans

toereikend. Bij ontoereikende

magnetische werking

andere/sterkere magneten

gebruiken. Voor extra sterke

magneten (zie: magneetverf.nl),

kan een 4e laag aangebracht worden.

Indien nodig de magnetische werking voor het

afwerken testen.

Na 24 uur droogtijd kan de verf met de gewenste soort (terpentine- basis/waterbasis) /kleur verf overschilderd worden, of met (dun) behang behangen.

## Ondergrond:

Behandel de ondergrond mogelijk glad voor als bij een gewone muurverf. Niet direkt op niet draagkrachtige oude verflagen, rulle en onregelmatige of sterk zuigende ondergrond gebruiken. MDF eerst met een isolerende grondverf voorbehandelen. Op niet zuigende ondergronden direkt te gebruiken. In alle andere gevallen: eerst een proefstukje maken. Gebruik behang als ondergrond om de verf later weer te kunnen verwijderen. Voor de beste magnetische werking de verf zo glad mogelijk opbrengen. Meer Tips op [www.magneetverf.nl](http://www.magneetverf.nl).

## Verbruik

Bij 2 tot 3 lagen is het verbruik per halve liter 1 m<sup>2</sup>. Houd er rekening mee dat de magnetische werking zwakker is dan op een massief ijzeren plaat als een koelkastdeur. 3 Lagen zijn doorgaans voldoende voor een goede magnetische werking. Een vierde laag kan bij sterke magneten extra magnetische sterkte opleveren. 1 Tot 2 lagen worden aanbevolen voor magneetfolie-producten (o.a. schuimletters met magneetfolie onderkant). Let op de kwaliteit van de magneten: goede magneten zorgen voor de beste magneetwerking.

## Afwerking:

Overschilderbaar met elke gebruikelijk (krasvaste) verf of lak; zowel watergedragen als op oplosmiddelen-basis. Uitstekend te combineren met schoolbordenverf (extra glad afwerken noodzakelijk).

Magneetverf is van zichzelf een zachte latexverf. IJzerdeeltjes kunnen makkelijk los worden gekrast met magneten. Daarom is het aan te bevelen Magneetverf altijd te overschilderen met een andere verf.

Voor een extra glad oppervlak is licht opschuren

voldoende (evt. extra laag Magneetverf aanbrengen). Ook is het mogelijk met een spatel of ramenwisser, tijdens het opdrogen, de verf glad te strijken. Eerste laag levert een oppervlak met krassen op, maar de derde laag is (bij goed gebruik) glad. Spuitbaar.



## Verdunnen:

Magneetverf is verdunbaar met water (max 5%).

Let op: verdunning zorgt er voor dat het ijzerstof sneller uitzakt! Vaker tussen-door roeren.

## Droogtijden:

Na 4 uur overschilderbaar met zichzelf. Voor het aanbrengen van de afwerk-laag (verf of lak) de aangebrachte Magneetverf eerst 24 uur uit laten harden.

## Verwerkings-temperatuur:

MagneetVerf is het best te gebruiken bij kamertemperatuur (20°C). Droogtijden kunnen worden beïnvloed door temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

## Gereedschap:

Lakroller/schuimroller/kortharige roller, spatel, kwast, spuitpistool (beker) met grondeer-nozzle.

## Reinigen van gereedschap / vlekken:

Direkt na gebruik met water en zeep.

## Bewaren / houdbaarheid:

Koel, donker, luchtdicht en vorstvrij boven de 5°C. 2 Jaar houdbaar in gesloten verpakking bij 20°C. Het verdient aanbeveling na opening het produkt volledig op te gebruiken.

## Normering:

MAGNEETVERF IS DOOR TNO GENORMEERD ALS VEILIG KINDERSPEELGOED (NEN 71-3).

## Magneetverf Servicelijn:

**+31 (0)315-386473**

[www.magneetverf.nl](http://www.magneetverf.nl)

